



Dakreparaties en nieuwe daken met gierzwaluwen

Regels voor het werken aan daken waar gierzwaluwen nestelen:

- 1 Werk niet op/aan het dak terwijl de gierzwaluwen aan het nestelen zijn (periode mei - augustus)
- 2 Laat bestaande gierzwaluwnesten ongemoeid
- 3 Zorg dat de invlieggaten van de bestaande nesten behouden blijven of maak nieuwe op dezelfde plek die er exact op lijken



foto Gerhard Dirks

Het repareren van daken en vernieuwen van daken zonder nesten kapot te maken

Dakreparaties en het vernieuwen van daken zijn onvermijdelijk maar als er gierzwaluwen nestelen dan betekent dit meestal het einde van hun broeden daar. Bijna altijd zullen de toegangen bij nieuwe daken verwijderd worden en kunnen de vogels hun nest niet

meer bereiken, hetgeen het einde van de kolonie betekent. Helaas

gebeurt dit op uitgebreide schaal en in een hoog tempo in Europa. Het resultaat is dat we de gierzwaluw in rap tempo aan het kwijtraken zijn. In de laatste 12 jaar is er al zo'n 53% van de populaties verdwenen.

Maar zo hoeft het natuurlijk niet. Met een vooruitziende blik, een goede planning en zorg kunt u de gierzwaluw nesten behouden.

Hieronder laten wij u zien hoe u de gierzwaluw veilig kunt laten broeden in uw huis of gebouw.

NB.: Het verstoren van gierzwaluwen, hun nesten, eieren en jongen is een delict volgens de Nederlandse- en Europese wetgeving. Zie hiervoor www.gierzwaluwbescherming.nl/overheid



foto Fred van Vliet



foto Martin Albers

Waar nestelen gierzwaluwen

- In dakoverstekken en houten dakgoten.
- In gaten in muren waar bijvoorbeeld buizen zijn weggehaald
- Achter loodslabben, op muurbeëindigingen of in gaten onder loszittende-of ontbrekende loodslabben van schoorstenen en dakkapellen

- Bij topgevels, achter kantpannen en boeidelen op de muurbeëindigingen
- Onder dakpannen, nestelend op het dakbeschot

Hoe kunnen we de nesten behouden en de gierzwaluwen rustig laten broeden



foto Fred van Vliet

Ga nooit aan een dak werken als de gierzwaluwen aan het broeden zijn (doorgaans eind april tot begin augustus)

Nesten in oude gaten

Als deze gaten geen probleem opleveren, laat ze dan gewoon zitten. Mocht het wel een probleem zijn dan kan er een gierzwaluw neststeen geplaatst worden

om als alternatief te dienen. Het is dan wel zaak dat de steen op dezelfde plek wordt geplaatst als waar het oude gat zat.

Achter dakranden

Verplaats boeiboorden en kantpannen zodat er een ruimte achter ontstaat waardoor zij naar binnen kunnen vliegen zonder dat de wind- en waterdichtheid in gevaar komt. Zij kunnen dan de ruimte er achter bereiken en daar hun nest maken.



foto Henk Post

Onder dakpannen

Breng de oude invliegopeningen die de gierzwaluwen toegang verschaffen weer terug op dezelfde plek. Dit kan simpel gedaan worden door wiggen te plaatsen of stukjes oude dakpan o.i.d. onder de nieuwe dakpan te schuiven zodat ze 30mm omhoog komen om de gierzwaluw toegang te geven.

Open stootvoegen

Soms is voegwerk tussen 2 stenen verdwenen en is hierdoor een grote spleet ontstaan. Hier geldt hetzelfde als voor de oude gaten. Indien het geen kwaad kan dan de spleet ongemoeid laten.



foto Bill Ball

NB.: Gebruik geen insecticide in de ruimtes waar de gierzwaluwen nestelen. Dit kan ze kwaad doen.

Huifjes

Bij vervanging van - of renovaties aan het dak kunnen gierzwaluwdakpannen of huifjes worden geplaatst. Voorwaarden hierbij zijn: alleen op het noorden. Ook moet de hellingsgraad meer dan 45 graden zijn. De temperatuur onder het dak loopt anders te hoog op. Dat is dodelijk voor de jonge vogels.



foto Hans Sanders

www.gierzwaluwbescherming.nl
KvK Gooi- en Eemland no. 32092778
Rekening: NL96INGB0009145004